


Coffrages bois à usage unique

- Réalisation en aggloméré hydro, résistant à l'humidité.
- Epaisseur des parois : 1,6 cm pour les coffrages 20x20 et 2,2 cm pour les autres sections.
- Feuillard tous les 10 cm.
- Longueurs standard : 2,50 - 3,06 et 4,10 ml – Sections standard : de 20x20 à 20x40 (de 5cm en 5cm) - Autres longueurs et autres sections sur demande.

Préconisations et mise en œuvre :

- Protéger les tranches et les découpes en les imperméabilisant avec de la graisse
- Respecter les vitesses de coulage et hauteur de chute
- Vibrer moins que pour un coffrage classique en déplaçant l'aiguille régulièrement pour éviter tout risque de déformation
- Décoffrage : couper les feuillards à l'aide d'un cutter
- Les sections dont un côté est > à 40 cm sont considérées comme « peau coffrante », par conséquent elles doivent être renforcées (par plateaux et serre-joints à l'extérieur) par vos soins afin d'éviter un fléchage trop important, et cela selon le type de béton utilisé.
- Sauf précision contraire, les coffrages bois sont en angles vifs.
- Pour obtenir un JD, positionner les coffrages côte à côte à la distance requise (tenant compte de l'épaisseur des parois : 1,6 cm pour les coffrages 20x20 et 2,2 cm pour les autres sections) et les maintenir ensemble au moyen de planches et de serre-joints pour assurer l'aplomb.

Coffrage de pilier



SECTION

>CARRÉE

20/20 À 40/40 CM

>RECTANGULAIRE

20/25 À 35/40 CM
(DE 5 CM EN 5 CM).

HAUTEUR

STANDARD :
3,06 M ET 4,10 M.

>Economique

- ÉLÉMENT MONOBLOC.
- MAIN D'OEUVRE RÉDUITE.



>Rapide

- QUELQUES MINUTES SUFFISENT À SON POSITIONNEMENT.
- LE VOICI PRÊT À SON REMPLISSAGE ET SA POSTÉRIEURE MISE À L'APLOMB.

>Sécurité

- LIBRE CIRCULATION SUR LE CHANTIER.

>Protection

- POSSIBILITÉ DE DÉCOFFRAGE ULTÉRIEUR POUR ASSURER LA PROTECTION DU PILIER.

>Décoffrage

- UN SIMPLE TRAIT DE CUTTER, C'EST FAIT !

>Avantages

- PROPRIÉTÉ
- RAPIDITÉ
- QUALITÉ
- PRIX



Dinobat ZA Act'Isère 38570 LE CHEYLAS

☎ 04 76 08 53 69 📠 fax 04 76 08 56 29 Email : info@dinobat.com