

## TUBES DE COFFRAGE CICÉRON

Une gamme complète de coffrages en carton, prêts à poser, fabriquée en France, qui vous permettra de couler vos poteaux béton dans les meilleures conditions.


Fabriqué en  France



### CICÉRON LISSE



Adhésifs d'étanchéité en pied et tête de tube




-  Film de finition personnalisable étanche PP
-  Carton recyclé et revêtement papier / PEHD, spiralé
-  Enveloppe intérieure étanche lisse PVC
-  Système de décoffrage rapide

VUE DE FACE

VUE EN COUPE

### CICÉRON SPIRALÉ



-  Film de finition personnalisable étanche PP
-  Carton recyclé et revêtement papier / PEHD, spiralé

VUE DE FACE

VUE EN COUPE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION TECHNIQUE	GRAMMAGE / DENSITÉ	ÉPAISSEUR	AUTRES
Papier / PEHD	71,5 g/m <sup>2</sup>	84 µm	
Carton	455 g/m <sup>2</sup>	700 µm *	PLY BOND : 400J/m <sup>2</sup>
PVC (enveloppe intérieure)	1,34-1,38 g/cm <sup>3</sup>	400 µm	Ra : 30-40 µm
Film PP adhésif		53 µm	

\* L'épaisseur totale du carton dépend de la dimension du tube.

**AVANTAGES TECHNIQUES**
*Maniabilité*

La légèreté des coffrages permet une mise en place et une pose manuelle.

*Fiabilité*

Protection contre l'humidité. Résistance de la structure carton. Pas de remontée du tube lors du vibrage.

*Simplicité*

Un décoffrage rapide grâce à la tirette incorporée. Une tenue en pied et en tête sans maintien intermédiaire.

100% recyclable ( )


**MISE EN ŒUVRE**

**DIMENSIONS DISPONIBLES : TOLÉRANCE ±5%**

Ø(mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	1000
<b>Longueurs standards</b>	3 ml 4 ml													

Au-delà de 6m de hauteur, fabrication étudiée (épaisseur renforcée). Les joints de dilatation sont disponibles dans toutes les dimensions.

**POIDS ASSOCIÉ : KG/MÈTRE LINÉAIRE**

Ø(mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	1000
<b>Spiralé Kg/ml</b>	0.78	1.04	1.67	1.99	2.83	3.82	4.29	5.49	6.04	7.46	8.07	9.16	12.15	19.42
<b>Lisse Kg/ml</b>	1.13	1.51	2.24	2.68	3.64	4.74	5.33	6.64	7.30	8.84	9.57	10.77	14.00	21.72